

TERRASSEN-REINIGER

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕРЕВЯННЫХ ТЕРРАС И САДОВОЙ МЕБЕЛИ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



Количество на палете	
Единица упаковки	5 л
Тип упаковки	канистра пласт.
Код упаковки	05
Арт. №	
44302641	■

РАСХОД

Примерно 100-120 мл/м². Расход чистящего средства зависит от впитывающей способности древесины, геометрии изделия и степени загрязненности.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для наружных работ
- Очистка неокрашенных потемневших поверхностей деревянных террас
- Очистка неокрашенных поверхностей деревянной садовой мебели
- Очистка поверхностей из ДПК
- Для профессионального применения

СВОЙСТВА

- Обеспечивает глубокую очистку пор древесины
- Легко наносится
- Быстро и эффективно удаляет различные виды загрязнений
- Удаляет плесневые, гнилостные и другие биологические загрязнения
- Подходит в том числе для очистки старых деревянных поверхностей перед окрашиванием

СИСТЕМНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Pflege-Öl Aqua UV
- Terrassen-Öl Aqua

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

На основании не должно быть остатков старых лакокрасочных покрытий. Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности должна быть в пределах от +15°C до +25°C. Относительная влажность воздуха в рабочей зоне во время нанесения и сушки должна быть в пределах 50-70%. Продукт готов к применению и не требует разбавления.

Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. Вылейте продукт на очищаемую поверхность и равномерно распределите его с помощью кисти или валика. Либо используйте оборудование для распыления. Подождите около 3 часов, затем промойте поверхность водой и удалите остатки чистящего средства щеткой. Если поверхность сильно загрязнена и потемнела, повторите процедуру ещё раз. Последующая окраска поверхностей после полного высыхания поверхности древесины (не ранее чем через 24 часа при температуре 20 °C и относительной влажности воздуха 65 %).

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Рекомендуется предварительно выполнить пробное нанесение для определения параметров очистки. Обработанные поверхности промыть большим количеством воды. Обеспечить защиту грунта и грунтовых вод от прямого контакта с продуктами очистки. При необходимости использовать полиэтиленовую пленку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ / СРОК ХРАНЕНИЯ

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от заморозки месте. Срок хранения 24 месяцев с даты производства.

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизировать согласно местным предписаниям. Не сливать в канализацию.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены на основе результатов практического применения и лабораторных испытаний, поэтому являются ориентировочными. Данные Технического описания предоставляют общие указания и описания продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что вследствие различия и многообразия ситуаций на строительных объектах, условий при нанесении, свойств оснований невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем, в случае сомнения, выполнить пробное нанесение материала или обратиться к нам за дополнительной информацией. Если подтверждение пригодности качества и свойств материала для конкретной области применения не было оформлено письменно в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими.

Производитель оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых материалов, поэтому следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала. С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.